

4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



HW-BA116ABK



YR-E17



YR-E16A



YR-E16B



YR-HD



HW-BA101ABT

- Kompaktní rozměry
- Otvor pro přísávání čerstvého vzduchu
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Možnost připojení více distribučních míst

Specifikace

Model vnitřní jednotky			AB052MCERA	AB072MCERA	AB092MCERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	7.5	9.5
		kW	1.5	2.2	2.8
	Vytápění	kBtu/h	5.8	8.5	10.9
		kW	1.7	2.5	3.2
	Napájení	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	650/540/430	700/590/480	700/590/480
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	31/29/28	32/30/29	32/30/29
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	45/43/42	46/44/43	46/44/43
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	16/19	16/19	16/19
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	9.52
Panel	Model		PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	740/740/115	740/740/115	740/740/115
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AB122MCERA	AB162MCERA	AB182MCERA(C)
Výkon	Chlazení	kBtu/h	12.3	15.3	19.1
		kW	3.6	4.5	5.6
	Vytápění	kBtu/h	13.6	17.1	21.5
		kW	4.0	5.0	6.3
	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	700/590/480	700/590/480	700/590/480
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	32/30/29	33/30/29	33/30/29
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	46/44/43	47/44/43	47/44/43
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	19/22	19/22	19/22
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	12.7	12.7	12.7
Panel	Model		PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	740/740/115	740/740/115	740/740/115
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD

4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



HW-BA116ABK



YR-E17



YR-E16A



YR-E16B



YR-HD



HW-BA101ABT

- Kompaktní rozměry
- Otvor pro přísávání čerstvého vzduchu
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Možnost připojení více distribučních míst

Specifikace

Model vnitřní jednotky			AB182MCERA	AB242MCERA	AB282MCERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	19.1	24.2	27.3
		kW	5.6	7.1	8.0
	Vytápění	kBtu/h	21.5	27.3	30.7
		kW	6.3	8.0	9.0
	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	1200/1010/820	1200/1010/820	1200/1010/820
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	34/32/30	35/34/31	37/35/31
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	48/46/44	49/48/45	51/49/45
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	840/840/240	840/840/240	840/840/240
	Převravní rozměry (Š/H/V)	mm	930/930/330	930/930/330	930/930/330
	Provozní/převravní hmotnost	kg	26/31	26/31	26/31
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	12.7	15.88	15.88
Panel	Model		PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	950/950/60	950/950/60	950/950/60
	Převravní rozměry (Š/H/V)	mm	992/992/115	992/992/115	992/992/115
	Provozní/převravní hmotnost	kg	6/7.5	6/7.5	6/7.5
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AB302MCERA	AB382MCERA	AB482MCERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	30.7	38.2	47.7
		kW	9.0	11.2	14.0
	Vytápění	kBtu/h	34.1	42.6	54.6
		kW	10.0	12.5	16.0
	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	1800/1610/1420	1800/1610/1420	1800/1610/1420
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	37/35/31	37/35/31	42/39/35
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	51/49/45	51/49/45	56/53/49
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	840/840/295	840/840/295	840/840/295
	Převravní rozměry (Š/H/V)	mm	930/930/390	930/930/390	930/930/390
	Provozní/převravní hmotnost	kg	31/37	31/37	31/37
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	15.88	15.88	15.88
Panel	Model		PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	950/950/60	950/950/60	950/950/60
	Převravní rozměry (Š/H/V)	mm	992/992/115	992/992/115	985/985/115
	Provozní/převravní hmotnost	kg	6/7.5	6/7.5	6/7.5
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD