

SDV5-90DHA

- Pro instalace do větších místností
- Stejnosměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 9,0 kW
- Výkon topení 10,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (45–50 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	9,0	kW
Výkon	Topení	10,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	220	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	1420 / 1373 / 1327 / 1280 / 1233 / 1187 / 1140	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	50 / 49 / 48 / 48 / 47 / 46 / 45	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	68 / 67 / 66 / 66 / 65 / 64 / 63	dB(A)

Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	100 (30–200)	Pa
Rozměry netto	š x v x h	965 x 423 x 690	mm
Rozměry balení	š x v x h	1090 x 440 x 768	mm
Hmotnost netto	-	51,0	kg
Hmotnost brutto	-	57,0	kg
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm

Rozsah nastavitelných teplot

-

17 ~ 30

°C