

SF-750C2M

- Vnitřní jednotka
- Možnost přisávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	1229 / 1020 / 810	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	722 / 600 / 476	CFM
Chlazení	Výkon (H/M/L)	6,12 / 5,45 / 4,60	kW
Chlazení	Průtok vody	1,10 / 0,96 / 0,81	m3 / h
Chlazení	Tlaková ztráta	21,30 / 21,30 / 12,40	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	8,62 / 7,49 / 6,27	kW

Topení	Průtok vody	19,10 / 14,80 / 10,60	m ³ / h
Napájení	Příkon	49,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	(H/M/L)	44 / 40 / 34	db(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	1	-
Výměník	Počet řad	2	-
Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm
Vnější rozměry	Panel	950 x 45 x 950	mm

Rozměry balení	Panel	1035 x 90 x 1035	mm
Hmotnost netto	Panel	6,0	kg
Hmotnost brutto	Panel	9,0	kg
Vnější rozměry	Jednotka	840 x 230 x 840	mm
Rozměry balení	Jednotka	900 x 260 x 900	mm
Hmotnost netto	Jednotka	23,0	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	28,0	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
Připojovací potrubí	Odvod kondenzátu	32	mm