

SF-200D3

- Vnitřní jednotka
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení na přívod čerstvého vzduch
- Podpora MODBUS RTU skrze ovladač SWC-86A

| | | | |
|---|----------------|--|-------------|
| Napájení | Typ | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu | (H/M/L) | 340 / 255 / 170 | m3/h |
| Průtok vzduchu | (H/M/L) | 200 / 150 / 100 | CFM |
| Standardní externí statický tlak | - | 12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB | Pa |
| Chlazení | Výkon (H/M/L) | 2,20 / 1,90 / 1,68 | kW |
| Chlazení | Průtok vody | 378 | l/h |
| Chlazení | Tlaková ztráta | 9,4 | kPa |

| | | | |
|--|----------------|--|-------|
| Topení | Výkon (H/M/L) | 3,5/3,1/2,6 | kW |
| Topení | Tlaková ztráta | 8,2 | kPa |
| Napájení | Příkon | 16,0 | W |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 12Pa (H/M/L) | 36/32/26 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 30Pa (H/M/L) | 40/36/29 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 50Pa (H/M/L) | 42/39/31 | dB(A) |
| Motor ventilátoru | Typ | DC motor | - |
| Motor ventilátoru | Počet | 1 | - |
| Ventilátor | Typ | Radiální s dopředu zahnutými lopatkami | - |
| Ventilátor | Počet | 1 | - |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------|
| Výměník | Počet řad | 3 | - |
| Výměník | Max. provozní tlak | 1,6 | MPa |
| Výměník | Průměr | 9,52 | mm |
| Vnější rozměry | (š x v x h) | 741 x 241 x 522 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 790 x 260 x 550 | mm |
| Hmotnost netto | - | 16,7 | kg |
| Hmotnost brutto | - | 19,7 | kg |
| Připojovací potrubí | Vstup / výstup vody | RC3/4 | inch |
| Rozměry připojovacího potrubí | Odtok kondenzátu | R3/4 | inch |
| Objem balení | - | 0,113 | m3 |