

1-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



HW-BA116ABK



YR-E17



YR-E16A



YR-E16B



YR-HD



HW-BA101ABT

- Velmi nízké jednotky - pouze 185 mm!
- Ultra tichý provoz
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu

Specifikace

Vnitřní jednotky			AB052MAERA	AB072MAERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	7.5
		kW	1.5	2.2
	Vytápění	kBtu/h	5.8	8.5
		kW	1.7	2.5
	Napájení	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	530/490/450	530/490/450
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	32/29/24	32/29/24
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	46/43/38	46/43/38
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	875/505/185	875/505/185
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1028/581/270	1028/581/270
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	15.3/17.9	15.3/17.9
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52
Panel	Model		P1B-1050IB	P1B-1050IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1050/560/122	1050/560/122
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1133/623/197	1133/623/197
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	5.3/8.3	5.3/8.3
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD

Vnitřní jednotky			AB092MAERA	AB122MAERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	9.6	12.3
		kW	2.8	3.6
	Vytápění	kBtu/h	10.9	13.6
		kW	3.2	4
	Napájení	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	530/490/450	550/530/490
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	32/29/24	34/30/25
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	46/43/38	48/44/39
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	875/505/185	875/505/185
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1028/581/270	1028/581/270
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	15.3/17.9	15.3/17.9
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	12.7
Panel	Model		P1B-1050IB	P1B-1050IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1050/560/122	1050/560/122
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1133/623/197	1133/623/197
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	5.3/8.3	5.3/8.3
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD