

SDV6-DM56

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 5,6 kW
- Výkon topení 6,3 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (25–33 dB)
- Externí statický tlak až 160 Pa
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	5,6
Výkon	Topení	6,3
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	70
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	970 / 904 / 838 / 773 / 707 / 641
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	33 / 32 / 31 / 30 / 28 / 26 / 25
Hladina akustického výkonu	-	55 / 53 / 51 / 49 / 47 / 45 / 43
Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	30 (10-160)
Rozměry netto	š x v x h	910 x 245 x 770
Rozměry balení	š x v x h	965 x 305 x 890
Hmotnost netto	-	24,0
Hmotnost brutto	-	27,5
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní v
Chladivo	Typ	R410A nebo R32

Průměr potrubí	Kapalina	9,5
Průměr potrubí	Plyn	15,9
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ