

# ASF-60BI

- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 16,0 kW
- Výkon topení 17,0 kW
- Záruční doba 3 roky
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Dálkový (YAP1F6) i nástěnný (XK117) ovladač
- Volitelný WiFi modul SWM-03 (není součástí standardní výbavy)
- Volitelný nástěnný ovladač s týdenním časovačem SWC-03 nebo centrální ovladač SCC-16 (není součástí standardní výbavy)
- Antikorozi vlastnosti výměníků
- Automatické odmrazování venkovní jednotky
- Venkovní jednotka [ASGE-60BI-3](#) je samostatný produkt

<b>Napájení</b>	Do vnitřní jednotky	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Energetická třída</b>	Chlazení / topení	A++ / A+	-
<b>EER / COP</b>	-	2,96 / 3,15	W / W
<b>SEER / SCOP</b>	-	6,1 / 4,0	W / W
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	2300	m3 / h

<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	Chlazení / Topení	54 / 53 / 49 / 45	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	Vnitřní jednotka	67	dB(A)
<b>Chladivo / množství / eq. CO2</b>	-	R32 / - / -	type / kg / t
<b>Potrubí - kapalina</b>	Průměr	3/8 / 9,5	inch / mm
<b>Potrubí - plyn</b>	Průměr	5/8 / 15,9	inch / mm
<b>Rozměry (š x v x h)</b>	Vnitřní jednotka	1570 × 665 × 235	mm
<b>Rozměry balení (š x v x h)</b>	Vnitřní jednotka	1729 × 770 × 300	mm
<b>Objem balení</b>	Vnitřní jednotka	0,399	m3
<b>Hmotnost netto / brutto</b>	Vnitřní jednotka	42,0 / 49,0	kg
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	16 ~ 30	°C