

ASDH-96AI

- Kompaktní design a snadná instalace
- Externí statický tlak až 150 Pa
- Průtok vzduchu vnitřní jednotky až 4800 m³/h
- DC (stejnoseměrný) motor ventilátoru s vysokou účinností
- Vybaveno svorkami pro ON/OFF a alarm signál
- Kompatibilní s centrálním ovladačem CCM03/CCM30
- Nástěnný ovladač KJR-29B ve standardu

Výkon	Chlazení / topení	28,0 / 31,5	kW
Napájení	Do vnitřní jednotky	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Napájení	Do venkovní jednotky	380 - 415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	Chlazení / topení	9,00 / 8,50	kW
Max. příkon	Chlazení / topení	11,70	kW
Nominal Power Current	Indoor Unit	4,5	A
Nominal Power Current	Outdoor Unit	16,0	A

EER	-	3,11	kW / kW
COP	-	3,71	kW / kW
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	4800 / 4100 / 3000	m3 / h
Průtok vzduchu	Venkovní jednotka	9800	m3 / h
Hladina akustického tlaku v 1 m	Vnitřní jednotka	49 ~ 52	dB(A)
Hladina akustického tlaku v 1 m	Venkovní jednotka	59	dB(A)
Externí statický tlak	Jmenovitý / rozsah	0 ~ 150	Pa
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 7,2 / 15,03	type / kg / t
Doplnění chladiva	-	30	g / m
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	25,4	mm

Přednaplněno chladičem na délku potrubí	-	5	m
Max. délka potrubí	-	50	m
Max. převýšení	-	25 / 30	m
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1470 x 512 x 775	mm
Rozměry (š x v x h)	Venkovní jednotka	1120 x 1558 x 528	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1555 x 545 x 875	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Venkovní jednotka	1270 x 1720 x 565	mm
Hmotnost netto / brutto	Vnitřní jednotka	83,0 / 92,0	kg
Hmotnost netto / brutto	Venkovní jednotka	147 / 163	kg
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30	°C
Rozsah provozních teplot	Chlazení	-15 ~ 48	°C

Rozsah provozních teplot

Topení

- 15 ~ 24

°C