

AMC-11P

- Funkce automatické ochrany
- Nezávislá funkce odvlhčování
- Řízení mikroprocesorem
- Rotační kompresor
- Vyjímatelný filtr
- 24-hodinový časovač
- Šetrné k životnímu prostředí
- Záruční doba 2 roky
- Funkce autorestart

Výkon	Chlazení / topení	3 / 3
Optimální velikost místnosti	-	12–25
Napájení	-	220 - 240 / 1 / 50
Max. proud	Chlazení	5,5
Příkon	Chlazení / topení	1,15 / 0,97
EER	-	2,6
COP	-	3,1
Energetická třída	Chlazení / topení	A / A ++
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	56
Hladina akustického výkonu	-	65
Průtok vzduchu	-	450
Výkon odvlhčování	-	2,0
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R290 / 0,23 / 0

Rozměry netto	(š x v x h)	300 x 760 x 532
Rozměry balení	(š x v x h)	330 x 835 x 580
Hmotnost netto / brutto	-	28,5 / 30,7
Objem balení	-	0,159
Rozsah provozních teplot	Chlazení	17 ~ 32
Rozsah provozních teplot	Topení	7 ~ 23
Hadice pro odvod teplého vzduchu	délka / průměr	125 / 15