

SCV-600EBH

- Možnost modulárního propojení
- Možnost propojení až 16 modulů
- Všechny propojené jednotky mohou být ovládané jedním drátovým ovladačem
- Na PCB je možné dálkově ovládat: zapnuto (ON) / vypnuto (OFF), topení / chlazení, alarm
- Vysoká účinnost DC inverterového kompresoru
- V balení nástěnný ovladač KJRM-120H
- Podpora MODBUS
- Hydraulický modul

Napájení	-	380-415/3/50	V/Ph/Hz
Chlazení 1	Výkon	55	kW
Chlazení 1	Příkon	21,0	kW
Chlazení 1	EER	2,39	-
Chlazení 1	SEER	3,72	-
Topení 1	Výkon	62	kW
Topení 1	Příkon	21,5	kW

Topení 1	COP	2,88	-
Topení 1	SCOP	3,72	-
Max. provozní proud	-	43,5	A
Kompresor	Typ	DC invertor rotary	-
Kompresor	Počet	2	-
Výměník tepla	Typ	Finned tube	-
Výměník tepla	Počet motorů ventilátorů	2	-
Výměník tepla	Cirkulace vzduchu	24000	m3/h
Vodní výměník tepla	Typ	Plate	-
Vodní výměník tepla	Pokles tlaku vody	200	kPa
Vodní výměník tepla	Objem vody	5,17	l

Vodní výměník tepla	Průtok vody	9,8	m3/h
Chladivo	Typ	R32	-
Chladivo	Přednaplněné množství	14 * (11,5 + 2,5) / 9,5	kg / t eq. CO2
Ventil	Typ	EXV + Capillary	-
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	71	dB(A)
Rozměry jednotky	(š x v x h)	2220 x 1325 x 1055	mm
Rozměry balení	(š x v x h)	2250 x 1370 x 1090	mm
Hmotnost netto / brutto	-	515 / 525	kg
Průměr potrubí	Voda Vstup / Výstup	DN50	mm
Vodní potrubí	Typ připojení	Spona	-
Ovladač	-	Nástěnný ovladač KJRM-120H (Standard)	-

Rozsah provozních teplot	Chlazení	-10~43	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	-14~30	°C
Rozsah teploty vody na výstupu	Chlazení	5~20	°C
Rozsah teploty vody na výstupu	Topení	25~54	°C