

SF-500C4M

- Vnitřní jednotka
- Nezávislé napojení na okruhy chlazení a topení
- Možnost přísávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	673 / 526 / 425	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	395 / 309 / 250	CFM
Chlazení	Výkon (H/M/L)	2,77 / 2,38 / 2,07	kW
Chlazení	Průtok vody	0,56 / 0,49 / 0,43	m3 / h
Chlazení	Tlaková ztráta	16,8 / 13,1 / 10,3	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	4,51 / 3,79 / 3,22	kW

Topení	Průtok vody	0,47 / 0,40 / 0,36	m ³ / h
Topení	Tlaková ztráta	36,1 / 25,9 / 19,0	kPa
Napájení	Příkon	42,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	(H/M/L)	44 / 39 / 31	db(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	1	-
Výměník	Počet řad	2	-
Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm

Vnější rozměry	Panel	647 x 50 x 647	mm
Rozměry balení	Panel	715 x 123 x 715	mm
Hmotnost netto	Panel	2,5	kg
Hmotnost brutto	Panel	4,5	kg
Vnější rozměry	Jednotka	575 x 261 x 575	mm
Rozměry balení	Jednotka	670 x 290 x 670	mm
Hmotnost netto	Jednotka	16,7	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	22,7	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	Studená voda: G3/4; Teplá voda: G1/2	inch
Připojovací potrubí	Odvod kondenzátu	25	mm