

ASD-42BI

- Energetická třída A+ / A
- Výkon chlazení 12,1 kW
- Výkon topení 13,5 kW
- Záruční doba 3 roky
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Čerpadlo kondenzátu
- Dálkový (YAP1F6) i nástěnný (XK117) ovladač
- Volitelný WiFi modul SWM-03 (není součástí standardní výbavy)
- Volitelný nástěnný ovladač s týdenním časovačem SWC-03 nebo centrální ovladač SCC-16 (není součástí standardní výbavy)
- Antikorozní vlastnosti výměníků
- Venkovní jednotka [ASGE-42BI-3](#) je samostatný produkt

Napájení	Do vnitřní jednotky	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Energetická třída	Chlazení / topení	A+ / A	-
EER / COP	-	3,18 / 3,46	W / W
SEER / SCOP	-	5,8 / 3,8	W / W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	2000	m3 / h

Hladina akustického tlaku v 1,4 m	Chlazení / Topení	42 / 40 / 39 / 37	dB(A)
Hladina akustického výkonu	Vnitřní jednotka	66	dB(A)
Standardní externí statický tlak	-	50 (0–150)	Pa
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R32 / - / -	type / kg / t
Potrubí - kapalina	Průměr	3/8 / 9,5	inch / mm
Potrubí - plyn	Průměr	5/8 / 15,9	inch / mm
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1400 × 300 × 700	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1601 × 365 × 813	mm
Objem balení	Vnitřní jednotka	0,475	m ³
Hmotnost netto / brutto	Vnitřní jednotka	50,0 / 56,0	kg
Rozsah nastavitelných teplot	-	16 ~ 30	°C