

SDV6-CC45

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 4,5 kW
- Výkon topení 5,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (27–37 dB)
- Dekorační panel s distribucí vzduchu 360°
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	4,5
Výkon	Topení	5,0
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	25
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	640 / 605 / 570 / 530 / 495 / 460
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	37 / 35 / 33 / 31 / 29 / 28 / 27
Hladina akustického výkonu	-	44 / 44 / 43 / 42 / 41 / 41 / 41
Rozměry netto	Jednotka (š x v x h)	638 x 235 x 575
Rozměry netto	Panel (š x v x h)	620 x 65 x 620
Rozměry balení	Jednotka (š x v x h)	690 x 285 x 690
Rozměry balení	Panel (š x v x h)	680 x 80 x 680
Hmotnost netto	Jednotka	14,0
Hmotnost netto	Panel	2,4
Hmotnost brutto	Jednotka	16,0

Hmotnost brutto	Panel	3,2
Škrtící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní v
Chladivo	Typ	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	6,4
Průměr potrubí	Plyn	12,7
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ