

# SF2-600D3

- Vnitřní jednotka – medium voda
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení centrálního ovladače [SCM-30](#)
- Podpora MODBUS RTU
- Volitelně nástěnný ovladač [SWC-61](#)
- Volitelně SF2-DTK podporuje ovládání pomocí napětí 230V – vysoké, střední a nízké otáčky

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	1042 / 815 / 576	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	613 / 479 / 339	CFM
<b>Standardní externí statický tlak</b>	-	12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB	Pa
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	5,85 / 4,88 / 3,66	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	1,00 / 0,84 / 0,65	l/h

<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	34,0 / 26,5 / 18,6	kPa
<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	6,90 / 5,66 / 4,21	kW
<b>Topení</b>	Průtok vody	1,16 / 0,96 / 0,75	l/h
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	38,0 / 28,7 / 18,6	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	64,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	12Pa (H/M/L)	50/44/34	dB(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	2	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	3	-

<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	7,0	mm
<b>Vnější rozměry</b>	(š x v x h)	1003 x 243 x 482	mm
<b>Rozměry balení</b>	(š x v x h)	1073 x 270 x 520	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	21,7	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	24,5	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
<b>Rozměry připojovacího potrubí</b>	Odtok kondenzátu	ZG3/4	inch