

SDV6-E160BS-3

- Ekologické chladivo R32
- DC inverterový kompresor
- Automatická adresace vnitřních jednotek
- Pohodlná instalace
- Široký rozsah provozních teplot
- Kompaktní design, menší zabraná plocha
- Konstrukční design pro snížení hlučnosti
- Nízkohlukový motor ventilátoru
- Bezpotencionální kontakty (vynucený stop, chyba, odmrazování)
- Volitelně bezpečnostní stop ventil SDV6-RSD

Koňská síla	HP	6	-
Napájení	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Výkon	Chlazení	15,5	kW
Příkon	Chlazení	5,34	kW
EER	-	2,90	kW / kW
SEER	-	7,35	-

ηs,c	-	291,0	%
Capacity	Heating (max.)	17,5	kW
Power Input	Heating (max.)	4,73	kW
COP	-	3,70	kW / kW
SCOP	SCOP	4,80	
ηs,h	-	189,0	%
Kombinace vnitřních jednotek	-	50–160 % kapacity venkovní jednotky	-
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	11	pcs
Kompresor	Typ	DC Inverter	-
Kompresor	Počet	1	-
Kompresor	Olej	FVC68D	-

Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 15 ~ 52	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 20 ~ 16,5 (WB)	°C
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	56	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	74	dB(A)
Průtok vzduchu	-	-	m3 / h
Hmotnost netto	-	110,0	kg
Hmotnost brutto	-	121,0	kg
Rozměry netto	š x v x h	1038 x 864 x 409	mm
Rozměry balení	š x v x h	1120 × 980 × 560	mm
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R32 / 2,85 / 1,59	type / kg / t
Výškový rozdíl jednotek	Nad (nahore) / pod (dole)	50 / 40	m

Délka potrubí od 1. rozbočovače	-	40	m
Ekvivalentní délka potrubí	-	120	m
Celková délka potrubí	-	300	m
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm
Poznámky	Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. R32 (100% HFC-32), GWP (Potenciál globálního oteplování) 675 Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.		