

Specifikace vnitřní j.



2-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



- Kompaktní rozměry: výška pouze 220 mm
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Unikátní konstrukce zamezující zanášení jednotky
- Tichý provoz

Model vnitřní jednotky			AB072MBERA	AB092MBERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	7,5	9,6
		kW	2,2	2,8
	Vytápění	kBtu/h	8,5	10,9
		kW	2,5	3,2
Výkonost	Napájení	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m ³ /h	840/700/550	840/700/550
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	42/37/33	42/37/33
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	55/50/46	55/50/46
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	817/620/220	817/620/220
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1015/695/260	1015/695/260
Instalace	Provozní/přepavní hmotnost	kg	21/23	21/23
	Kapalinové potrubí	mm	6,35	6,35
	Sací potrubí	mm	9,52	9,52
Panel	Model		P2B-1055IB	P2B-1055IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1055/680/68	1055/680/68
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1110/720/160	1110/720/160
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	7/8	7/8
Ovladač	Nástěnný (volitelně)	/	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
	Dálkový (volitelně)	/	YR-E17	YR-E17
		/	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AB122MBERA	AB162MBERA	AB182MBERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	12,3	15,4	19,1
		kW	3,6	4,5	5,6
	Vytápění	kBtu/h	13,6	17,1	21,5
		kW	4,0	5,0	6,3
Výkonost	Napájení	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m ³ /h	840/700/550	840/700/550	840/700/550
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	42/37/33	44/39/34	44/39/34
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	55/50/46	57/52/47	57/52/47
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	817/620/220	817/620/220	817/620/220
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1015/695/260	1015/695/260	1015/695/260
Instalace	Provozní/přepavní hmotnost	kg	21/23	21/23	21/23
	Kapalinové potrubí	mm	6,35	6,35	6,35
	Sací potrubí	mm	12,7	12,7	12,7
Panel	Model		P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1055/680/68	1055/680/68	1055/680/68
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1110/720/160	1110/720/160	1110/720/160
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	7/8	7/8	7/8
Ovladač	Nástěnný (volitelně)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
	Dálkový (volitelně)	/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD