

# SF-250HM2

- Nový stylový plochý displej
- Digitalní LED displej
- Snadná instalace
- Vestavěný 3-cestný elektromagnetický ventil
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Automatické směrování lamel
- Podporuje Modbus RTU
- Dálkový ovladač R05

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	492 / 454 / 400	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	289 / 267 / 235	CFM
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	2,70 / 2,59 / 2,39	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	0,48 / 0,46 / 0,42	m3 / h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	31,6 / 28,6 / 25,4	kPa
<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	3,29 / 3,03 / 2,63	kW

<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	37,5 / 30,3 / 26,5	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	13,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	(H/M/L)	32 / 30 / 27	db(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Tangenciální	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	1	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	2	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	7,0	mm
<b>Vnější rozměry</b>	(š x v x h)	915 x 290 x 230	mm

<b>Rozměry balení</b>	(š x v x h)	1020 x 390 x 315	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	12,7	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	17,3	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
<b>Připojovací potrubí</b>	Odvod kondenzátu	20	mm