

SF-750C4M

- Vnitřní jednotka
- Nezávislé napojení na okruhy chlazení a topení
- Možnost přisávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	1278 / 1057 / 855	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	751 / 621 / 502	CFM
Chlazení	Výkon (H/M/L)	5,18 / 4,56 / 3,88	kW
Chlazení	Průtok vody	0,94 / 0,83 / 0,71	m3 / h
Chlazení	Tlaková ztráta	15,9 / 12,4 / 9,0	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	7,37 / 6,53 / 5,60	kW

Topení	Průtok vody	0,68 / 0,61 / 0,53	m3 / h
Topení	Tlaková ztráta	39,5 / 32,5 / 23,8	kPa
Napájení	Příkon	72,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	(H/M/L)	44 / 39 / 33	db(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	1	-
Výměník	Počet řad	2	-
Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm

Vnější rozměry	Panel	950 x 45 x 950	mm
Rozměry balení	Panel	1035 x 90 x 1035	mm
Hmotnost netto	Panel	6,0	kg
Hmotnost brutto	Panel	9,0	kg
Vnější rozměry	Jednotka	840 x 300 x 840	mm
Rozměry balení	Jednotka	900 x 330 x 900	mm
Hmotnost netto	Jednotka	27,5	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	33,5	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	Studená voda: RC3/4; Teplá voda: RC1/2	inch
Připojovací potrubí	Odvod kondenzátu	32	mm