

# SDV5-28CA

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 2,8 kW
- Výkon topení 3,2 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (22–35 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	2,8	kW
<b>Výkon</b>	Topení	3,2	kW
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Příkon</b>	-	35	W
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	414 / 380 / 345 / 313 / 288 / 268 / 238	m <sup>3</sup> / h
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	35 / 34 / 33 / 29 / 26 / 23 / 22	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	51 / 50 / 49 / 45 / 42 / 39 / 38	dB(A)
<b>Rozměry netto</b>	Jednotka (š x v x h)	630 x 260 x 570	mm

<b>Rozměry netto</b>	Panel (š x v x h)	647 x 50 x 647	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka (š x v x h)	700 x 345 x 660	mm
<b>Rozměry balení</b>	Panel (š x v x h)	715 x 123 x 715	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	18,0	kg
<b>Hmotnost netto</b>	Panel	2,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	23,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Panel	4,5	kg
<b>Škrťící prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
<b>Jmenovitý tlak</b>	-	4,4 / 2,6	MPa
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A	-
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	6,4	mm

<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	12,7	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	25	mm
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30	°C