

SDV6-C100

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 10,0 kW
- Výkon topení 11,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (33–39 dB)
- Dekorační panel s distribucí vzduchu 360°
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	10,0
Výkon	Topení	11,0
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	54
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	1445 / 1363 / 1282 / 1200 / 1118 / 1037/955
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	39 / 38 / 37 / 36 / 35 / 34 / 33
Rozměry netto	Jednotka (š x v x h)	840 x 288 x 840
Rozměry netto	Panel (š x v x h)	950 x 50 x 950
Rozměry balení	Jednotka (š x v x h)	940 x 335 x 940
Rozměry balení	Panel (š x v x h)	1020 x 90 x 1020
Hmotnost netto	Jednotka	24,0
Hmotnost netto	Panel	5,8
Hmotnost brutto	Jednotka	26,5

Hmotnost brutto	Panel	7,6
Škrtkící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil
Chladivo	Typ	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	9,5
Průměr potrubí	Plyn	15,9
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ