

# SDV5-335EAM

- Výkon chlazení 33,5 kW
- Výkon topení 33,5 kW
- Vnitřní jednotky jsou samostatné produkty

<b>Koňská síla</b>	HP	12	-
<b>Napájení</b>	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
<b>Výkon</b>	Chlazení	33,5	kW
<b>Příkon</b>	Chlazení	8,7	kW
<b>EER</b>	-	3,90	kW / kW
<b>Výkon</b>	Topení	33,5	kW
<b>Příkon</b>	Topení	6,6	kW
<b>COP</b>	-	5,10	kW / kW

<b>Kombinace vnitřních jednotek</b>	-	50–130 % kapacity venkovní jednotky	-
<b>Počet vnitřních jednotek</b>	-Nominální teplotní účinnost	20	pcs
<b>Chladivo / množství / eq. CO2</b>	-	R410A / 11,0 / 23,0	type / kg / t
<b>Kompresor</b>	Typ	DC Inverter EVI	-
<b>Kompresor</b>	Počet	1	-
<b>Kompresor</b>	Olej	FV68H	-
<b>Rozsah provozních teplot</b>	Chlazení	- 5 ~ 48	°C
<b>Rozsah provozních teplot</b>	Topení	- 25 ~ 24	°C
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	-	60	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	81	dB(A)
<b>Průtok vzduchu</b>	-	11000	m3 / h

<b>Hmotnost netto</b>	-	227,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	242,0	kg
<b>Rozměry netto</b>	š x v x h	990 x 1635 x 790	mm
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	1090 x 1805 x 860	mm
<b>Objem balení</b>	-	1,692	m3
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	15,9	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	28,6	mm