

SF2-400D3

- Vnitřní jednotka – medium voda
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení centrálního ovladače [SCM-30](#)
- Podpora MODBUS RTU
- Volitelně nástěnný ovladač [SWC-61](#)
- Volitelně SF2-DTK podporuje ovládání pomocí napětí 230V – vysoké, střední a nízké otáčky

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	735 / 602 / 446	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	432 / 354 / 262	CFM
Standardní externí statický tlak	-	12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB	Pa
Chlazení	Výkon (H/M/L)	4,25 / 3,69 / 2,88	kW
Chlazení	Průtok vody	0,76 / 0,63 / 0,49	l/h

Chlazení	Tlaková ztráta	19,0 / 14,7 / 9,4	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	5,00 / 4,31 / 3,36	kW
Topení	Průtok vody	0,89 / 0,74 / 0,57	l/h
Topení	Tlaková ztráta	21,0 / 15,9 / 9,9	kPa
Napájení	Příkon	34,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	12Pa (H/M/L)	43/38/30	dB(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	2	-
Výměník	Počet řad	3	-

Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm
Vnější rozměry	(š x v x h)	908 x 243 x 482	mm
Rozměry balení	(š x v x h)	978 x 270 x 520	mm
Hmotnost netto	-	19,2	kg
Hmotnost brutto	-	22,2	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
Rozměry připojovacího potrubí	Odtok kondenzátu	ZG3/4	inch