

2-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



HW-BA116ABK



YR-E17



YR-E16A



YR-E16B



YR-HD



HW-BA101ABT

- Kompaktní rozměry: výška pouze 220 mm
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Unikátní konstrukce zamezující zanášení jednotky
- Tichý provoz

Specifikace

Model vnitřní jednotky			AB072MBERA	AB092MBERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	7.5	9.6
		kW	2.2	2.8
	Vytápění	kBtu/h	8.5	10.9
		kW	2.5	3.2
	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m³/h	840/700/550	840/700/550
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	42/37/33	42/37/33
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	55/50/46	55/50/46
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	817/620/220	817/620/220
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1015/695/260	1015/695/260
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	21/23	21/23
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52
Panel	Model		P2B-1055IB	P2B-1055IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1055/680/68	1055/680/68
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1110/720/160	1110/720/160
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	7/8	7/8
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AB122MBERA	AB162MBERA	AB182MBERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	12.3	15.4	19.1
		kW	3.6	4.5	5.6
	Vytápění	kBtu/h	13.6	17.1	21.5
		kW	4.0	5.0	6.3
	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m³/h	840/700/550	840/700/550	840/700/550
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	42/37/33	44/39/34	44/39/34
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	55/50/46	57/52/47	57/52/47
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	817/620/220	817/620/220	817/620/220
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1015/695/260	1015/695/260	1015/695/260
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	21/23	21/23	21/23
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	12.7	12.7	12.7
Panel	Model		P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1055/680/68	1055/680/68	1055/680/68
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1110/720/160	1110/720/160	1110/720/160
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	7/8	7/8	7/8
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD