

SDV6-H36

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 3,6 kW
- Výkon topení 4,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (28–37 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	3,6
Výkon	Topení	4,0
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	27
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	580 / 540 / 500 / 460 / 420 / 380
Provoz	Hladina akustického tlaku v 1 m	37 / 36 / 34 / 33 / 31 / 30 / 28
Rozměry netto	š x v x h	750 x 295 x 265
Rozměry balení	š x v x h	875 x 385 x 360
Hmotnost netto	-	10,0
Hmotnost brutto	-	12,0
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní v
Chladivo	-	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	6,4
Průměr potrubí	Plyn	12,7

Průměr potrubí	Kondenzát	16
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ