

# SF-950C4M

- Vnitřní jednotka
- Nezávislé napojení na okruhy chlazení a topení
- Možnost přisávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	1403 / 1115 / 1001	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	824 / 655 / 588	CFM
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	5,31 / 4,59 / 4,28	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	0,96 / 0,84 / 0,78	m3 / h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	16,4 / 12,6 / 10,9	kPa
<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	7,66 / 6,65 / 6,20	kW

<b>Topení</b>	Průtok vody	0,71 / 0,62 / 0,58	m <sup>3</sup> / h
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	43,8 / 33,5 / 29,3	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	90,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	(H/M/L)	46 / 41 / 38	db(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	1	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	2	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	7,0	mm

<b>Vnější rozměry</b>	Panel	950 x 45 x 950	mm
<b>Rozměry balení</b>	Panel	1035 x 90 x 1035	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Panel	6,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Panel	9,0	kg
<b>Vnější rozměry</b>	Jednotka	840 x 300 x 840	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka	900 x 330 x 900	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	27,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	32,4	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	Studená voda: RC3/4; Teplá voda: RC1/2	inch
<b>Připojovací potrubí</b>	Odvod kondenzátu	32	mm