

SDV5-850EAM

- Výkon chlazení 85,0 kW
- Výkon topení 85,0 kW
- Vnitřní jednotky jsou samostatné produkty

Koňská síla	HP	30	-
Napájení	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Výkon	Chlazení	85,0	kW
Příkon	Chlazení	27,4	kW
EER	-	3,10	kW / kW
Výkon	Topení	85,0	kW
Příkon	Topení	23,0	kW
COP	-	3,70	kW / kW

Kombinace vnitřních jednotek	-	50–130 % kapacity venkovní jednotky	-
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	50	pcs
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 25,0 / 55,2	type / kg / t
Kompresor	Typ	DC Inverter EVI	-
Kompresor	Počet	2	-
Kompresor	Olej	FV68H	-
Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 5 ~ 48	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 25 ~ 24	°C
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	68	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	90	dB(A)
Průtok vzduchu	-	24000	m3 / h

Hmotnost netto	-	429,0	kg
Hmotnost brutto	-	452,0	kg
Rozměry netto	š x v x h	1730 x 1830 x 850	mm
Rozměry balení	š x v x h	1800 x 2000 x 910	mm
Objem balení	-	3,276	m3
Průměr potrubí	Kapalina	22,2	mm
Průměr potrubí	Plyn	31,8	mm