

SF-1500C2M

- Vnitřní jednotka
- Možnost přisávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	1871 / 1415 / 1198	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	1100 / 832 / 704	CFM
Chlazení	Výkon (H/M/L)	11,19 / 8,82 / 7,48	kW
Chlazení	Průtok vody	1,96 / 1,53 / 1,28	m3 / h
Chlazení	Tlaková ztráta	36,60 / 22,70 / 16,40	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	14,92 / 11,73 / 10,07	kW

Topení	Průtok vody	34,30 / 21,30 / 15,00	m3 / h
Napájení	Příkon	128,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	(H/M/L)	49 / 43 / 39	db(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	1	-
Výměník	Počet řad	3	-
Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm
Vnější rozměry	Panel	950 x 45 x 950	mm

Rozměry balení	Panel	1035 x 90 x 1035	mm
Hmotnost netto	Panel	6,0	kg
Hmotnost brutto	Panel	9,0	kg
Vnější rozměry	Jednotka	840 x 300 x 840	mm
Rozměry balení	Jednotka	900 x 330 x 900	mm
Hmotnost netto	Jednotka	29,5	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	34,5	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
Připojovací potrubí	Odvod kondenzátu	32	mm