

# SF-800D4

- Vnitřní jednotka
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení na přívod čerstvého vzduch
- Podpora MODBUS RTU skrze ovladač SWC-86A
- Nezávislé okruhy chlazení a topení

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	1240 / 840 / 670	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	730 / 500 / 400	CFM
<b>Standardní externí statický tlak</b>	-	12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB	Pa
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	5,3 / 4,1 / 3,1	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	0,93	m3 / h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	12,8	kPa

<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	6,8 / 5,5 / 4,6	kW
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	12,0	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	57,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	12Pa (H/M/L)	46/38/30	dB(A)
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	30Pa (H/M/L)	49/43/33	dB(A)
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	50Pa (H/M/L)	52/45/37	dB(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	2	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	4	-

<b>Výměník</b>	Počet řad	3	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	9,52	mm
<b>Vnější rozměry</b>	(š x v x h)	1461 × 241 × 522	mm
<b>Rozměry balení</b>	(š x v x h)	1510 × 260 × 550	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	33,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	37,7	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
<b>Rozměry připojovacího potrubí</b>	Odtok kondenzátu	R3/4	inch