

SDV6-E615ASI

- DC inverterový kompresor
- Automatická adresace vnitřních jednotek
- Pohodlná instalace
- Široký rozsah provozních teplot
- Kompaktní design, menší zabraná plocha
- Konstrukční design pro snížení hlučnosti
- Nízkohlukový motor ventilátoru
- Bezpotencionální kontakty (vynucený stop, chyba, odmrazování)

Koňská síla	HP	22
Napájení	-	380–415 / 3 / 50
Výkon	Chlazení	61,5
Příkon	Chlazení	30,8
EER	-	2,00
Výkon	Topení	61,5
Příkon	Topení	18,8
Kombinace vnitřních jednotek	-	50–130 % kapacity venkovní j
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	36
SEER	-	3,42
Kompresor	Typ	DC inverterový
Kompresor	Počet	1
Kompresor	Olej	FVC68D

Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 15 ~ 55
Rozsah provozních teplot	Topení	- 30 ~ 30
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	62
Hladina akustického výkonu	-	89
Průtok vzduchu	-	19000
Hmotnost netto	-	234,0
Hmotnost brutto	-	249,0
Rozměry netto	š x v x h	1250 x 1760 x 580
Rozměry balení	š x v x h	1330 x 1916 x 597
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 8,5 / 4,07
Výškový rozdíl jednotek	Nad (nahore) / pod (dole)	50 / 40
Délka potrubí od 1. rozbočovače	-	40
Celková délka potrubí	-	150
Průměr potrubí	Kapalina	15,9
Průměr potrubí	Plyn	28,6

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-CLOUD CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-EK ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ