

# SDV5-125DFA

- Jednotka přivádí čerstvý vzduch do místnosti
- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 12,5 kW
- Výkon topení 10,5 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (42–48 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	12,5	kW
<b>Výkon</b>	Topení	10,5	kW
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Příkon</b>	-	480	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	48 / 47 / 46 / 45 / 44 / 43 / 42	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	66 / 65 / 64 / 63 / 62 / 61 / 60	dB(A)
<b>Externí statický tlak</b>	Nom. (Min–Max)	180 (30–200)	Pa

<b>Rozměry netto</b>	š x v x h	1322 x 423 x 691	mm
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	1436 x 450 x 768	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	68,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	76,0	kg
<b>Škrtící prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
<b>Jmenovitý tlak</b>	-	4,4 / 2,6	MPa
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A	-
<b>Rozsah provozních teplot</b>	Cooling / Heating / Fan Only	20–43 / -5–16 / 16–20	° C
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	9,5	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	15,9	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	25	mm

**Rozsah nastavitelných teplot**

-

17 ~ 30

°C