



### OSJ – RYCHLOUPÍNAČÍ SPONA

Spona z nerezavějící oceli o šíři 9 mm umožňující snadné a rychlé spojení ohebných hadic s ostatními montážními částmi. Pro DN 60-165, 60-215, 60-270, 60-325.



### NYLONOVÁ SPONA

Rychloupínací spona z nylonu, velikosti Ø 102, 133, 140, 210, pro větší průměry je nutno spojit 2 spony za sebou, optimální teplota skladování 5 - 40 °C.



### TĚSNICÍ PÁSKA

Těsnicí páska Vitolen, 3x 9 mm nebo 4x 9 mm, délka 100 m.



### TMELY

Tmely akrylátové 310 ml.  
Tmely silikonové 310 ml.



### KOUŘOVÉ PATRONY

Miniaxsmoke 40, emise kouře 40 s, balení 10 ks.  
Miniaxsmoke 65, emise kouře 65 s, balení 10 ks.  
Používají se pro zviditelnění proudění v místnosti.



### PVC LEPICÍ PÁSKA

Lepicí páska o rozměrech 25 m x 50 mm ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly.



### AL PÁSKA

rozměr je 50 mm x 50 m nebo 75 mm x 50 m



### Spona (OSR)

Ocelová spona v roli 30 m



### Svorka (OSV)

Svorka ke sponám 50 ks



### SAMOVRTNÝ ŠROUB

Ocelový šroub ke spojování vzducho-technických dílů (TEKX-PS), nástavec se čtyřhrannou hlavou k dispozici (BIT 2.2“, nástavec k TEKX)




### SV – spojka na flexo hadice

Slouží k propojení flexohadic navzájem, číslo v označení znamená průměr hadice. Podrobnosti viz katalog Tvarovek.



### Závitové tyče a matice

Slouží k zavěšení objímek na stropní konstrukce. Provedení M4, M6, M8 a M10, délka 1 m.



### Trny

Jsou opatřené samolepicí základnou, slouží jako nosič izolace a izolačních desek na potrubí apod. Provedení 40, 50 a 60 mm.



### Sklopná hmoždinka

Slouží k zavěšení objímek na podhledové konstrukce.



### Svorka stahovací CS

Svorka slouží ke stažení přírubových spojů větších rozměrů.



### Kruhové objímky

Provedení je s gumovou podložkou nebo bez ní, slouží k upevnění kruhového potrubí a flexohadic.



### Páka klapky plastová PKP

Slouží k ovládání škrťcích a těsných klapek pro kruhové potrubí.



### QUICK

Slouží k jednoduchému a rychlému připevnění náběhových plechů ve čtyřhranném potrubí



### Nosníková svorka NSM

Vhodná k montáži všech závěsných systémů pomocí závitových tyčí na ocelové nosníky bez vrtání.



### Rychlostavitelné závěsy RSZ

Variabilní délka umožňuje rychlou montáž vzduchovodu případně distribučních elementů.