

SDV5-08DB3P

Distribuční box pro 3trubkový systém

SINCLAIR DB box obsahuje tři trubky na vstupní straně a dvě na výstupní straně. Dodává horký plyn pro vytápění a ochlazenou kapalinu pro chlazení podle individuálních potřeb uživatelů. Chladivo zkondenzované topením vnitřních jednotek může být použito pro chlazení v jiné části chladicího systému. Podobně, odpařené chladivo z vnitřních jednotek během režimu chlazení může být použito pro vytápění, místo aby zůstalo nevyužito.

Max. počet skupin vnitřních jednotek	-	8	-
Max. počet vnitřních jednotek ve skupině	-	4	-
Max. kapacita každé skupiny jednotek	-	40	-
Max. kapacita všech připojených vnitřních jednotek	-	16	kW
Max. kapacita všech připojených vnitřních jednotek	-	≤ 85	kW

Připojovací potrubí venkovní jednotka	Kapalina	Φ 12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2	mm
Připojovací potrubí venkovní jednotka	Vysokotlaký plyn	Φ 22,2 / 28,6 / 34,9	mm
Připojovací potrubí venkovní jednotka	Nízkotlaký plyn	Φ 19,1 / 22,2 / 28,6	mm
Připojovací potrubí vnitřní jednotka	Kapalina	Φ 6,4 / 9,5	mm
Připojovací potrubí vnitřní jednotka	Plyn	Φ 12,7 / 15,9	mm
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	47	dB(A)
Rozměry netto	(š x v x h)	974 × 250 × 574	mm
Rozměry balení	š x v x h	1320 × 390 × 850	mm
Hmotnost netto	-	48	kg
Hmotnost brutto	-	79,0	kg