

SDV4-28PA

- Výkon chlazení 2,8kW
- Výkon topení 3,2kW
- 3 rychlosti ventilátoru (27 - 39dB)
- Dálkový ovladač
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	2,8	kW
Výkon	Topení	3,2	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Max. příkon	-	25	W
Provoz	Průtok vzduchu	510 / 430 / 229	m ³ / h
Provoz	Hladina akustického tlaku v 1 m	39 / 33 / 27	dB(A)
Chladivo	-	R410A	type
Rozměry netto	š x v x h	700 x 600 x 210	mm

Rozměry balení	š x v x h	810 x 710 x 305	mm
Hmotnost netto	-	15,0	kg
Hmotnost brutto	-	20,0	kg
Průměr potrubí	Kapalina	6,4	mm
Průměr potrubí	Plyn	12,7	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	16	mm
Objem balení	-	0,175	m3

SDV4-45PA

- Výkon chlazení 4,5kW
- Výkon topení 5kW
- 3 rychlosti ventilátoru (36 - 42dB)
- Dálkový ovladač
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	4,5	kW
Výkon	Topení	5,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Max. příkon	-	45	W
Provoz	Průtok vzduchu	660 / 512 / 400	m3 / h
Provoz	Hladina akustického tlaku v 1 m	42 / 39 / 36	dB(A)
Chladivo	-	R410A	type
Rozměry netto	š x v x h	700 x 600 x 210	mm

Rozměry balení	š x v x h	810 x 710 x 305	mm
Hmotnost netto	-	15,0	kg
Hmotnost brutto	-	20,0	kg
Průměr potrubí	Kapalina	6,4	mm
Průměr potrubí	Plyn	12,7	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	16	mm
Objem balení	-	0,175	m3