

SF2-800D3

- Vnitřní jednotka – medium voda
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení centrálního ovladače [SCM-30](#)
- Podpora MODBUS RTU
- Volitelně nástěnný ovladač [SWC-61](#)
- Volitelně SF2-DTK podporuje ovládání pomocí napětí 230V – vysoké, střední a nízké otáčky

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	1381 / 1093 / 816	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	812 / 643 / 480	CFM
Standardní externí statický tlak	-	12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB	Pa
Chlazení	Výkon (H/M/L)	8,02 / 6,65 / 5,37	kW
Chlazení	Průtok vody	1,36 / 1,17 / 0,94	l/h

Chlazení	Tlaková ztráta	32,00 / 26,06 / 18,05	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	9,40 / 7,36 / 5,82	kW
Topení	Průtok vody	1,53 / 1,26 / 0,98	l/h
Topení	Tlaková ztráta	41,0 / 25,3 / 16,4	kPa
Napájení	Příkon	72,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	12Pa (H/M/L)	50/43/36	dB(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	3	-
Výměník	Počet řad	3	-

Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm
Vnější rozměry	(š x v x h)	1368 x 243 x 482	mm
Rozměry balení	(š x v x h)	1438 x 270 x 520	mm
Hmotnost netto	-	27,7	kg
Hmotnost brutto	-	30,7	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
Rozměry připojovacího potrubí	Odtok kondenzátu	ZG3/4	inch