

SF2-1200D3

- Vnitřní jednotka – medium voda
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení centrálního ovladače [SCM-30](#)
- Podpora MODBUS RTU
- Volitelně nástěnný ovladač [SWC-61](#)
- Volitelně SF2-DTK podporuje ovládání pomocí napětí 230V – vysoké, střední a nízké otáčky

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	1720 / 1379 / 1028	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	1012 / 811 / 605	CFM
Standardní externí statický tlak	-	12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB	Pa
Chlazení	Výkon (H/M/L)	10,08 / 7,25 / 6,02	kW
Chlazení	Průtok vody	1,69 / 1,44 / 1,16	l/h

Chlazení	Tlaková ztráta	27,0 / 20,7 / 14,0	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	11,83 / 8,32 / 6,78	kW
Topení	Průtok vody	1,94 / 1,64 / 1,30	l/h
Topení	Tlaková ztráta	26,0 / 20,1 / 13,3	kPa
Napájení	Příkon	119,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	12Pa (H/M/L)	50/43/34	dB(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	4	-
Výměník	Počet řad	3	-

Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm
Vnější rozměry	(š x v x h)	1658 x 243 x 482	mm
Rozměry balení	(š x v x h)	1728 x 270 x 520	mm
Hmotnost netto	-	33,8	kg
Hmotnost brutto	-	38,3	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
Rozměry připojovacího potrubí	Odtok kondenzátu	ZG3/4	inch