

# SDV6-C112

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 11,2 kW
- Výkon topení 12,5 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (33–41 dB)
- Dekorační panel s distribucí vzduchu 360°
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	11,2
<b>Výkon</b>	Topení	12,5
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50
<b>Příkon</b>	-	61
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	1600 / 1497 / 1393 / 1290 / 1186 / 10979
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	41 / 40 / 38 / 37 / 36 / 34 / 33
<b>Rozměry netto</b>	Jednotka (š x v x h)	840 x 288 x 840
<b>Rozměry netto</b>	Panel (š x v x h)	950 x 50 x 950
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka (š x v x h)	940 x 335 x 940
<b>Rozměry balení</b>	Panel (š x v x h)	1020 x 90 x 1020
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	24,0
<b>Hmotnost netto</b>	Panel	5,8
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	26,5

<b>Hmotnost brutto</b>	Panel	7,6
<b>Škrtkící prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A nebo R32
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	9,5
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	15,9
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	25
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30

#### **DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ