

SDV5-335EAI

Koňská síla	HP	12	-
Napájení	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Výkon	Chlazení	33,5	kW
Příkon	Chlazení	8,9	kW
EER	-	3,80	kW / kW
Výkon	Topení	33,5	kW
Příkon	Topení	7,6	kW
COP	-	4,40	kW / kW
Kombinace vnitřních jednotek	-	50–130 % kapacity venkovní jednotky	-
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	20	pcs

Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 11,0 / 23,0	type / kg / t
Kompresor	Typ	DC Inverter EVI	-
Kompresor	Počet	1	-
Kompresor	Olej	FV68H	-
Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 5 ~ 48	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 25 ~ 24	°C
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	60	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	81	dB(A)
Průtok vzduchu	-	11000	m3 / h
Hmotnost netto	-	227,0	kg
Hmotnost brutto	-	242,0	kg

Rozměry netto	š x v x h	990 x 1635 x 790	mm
Rozměry balení	š x v x h	1090 x 1805 x 860	mm
Objem balení	-	1,692	m3
Průměr potrubí	Kapalina	15,9	mm
Průměr potrubí	Plyn	28,6	mm