

SDV6-DM112

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 11,2 kW
- Výkon topení 12,5 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (28–39 dB)
- Externí statický tlak až 160 Pa
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	11,2
Výkon	Topení	12,5
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	138
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	1950 / 1817 / 1683 / 1550 / 1417 / 1281150
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 29 / 28
Hladina akustického výkonu	-	60 / 58 / 57 / 55 / 54 / 52 / 50
Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	40 (10-160)
Rozměry netto	š x v x h	1510 x 245 x 770
Rozměry balení	š x v x h	1565 x 305 x 890
Hmotnost netto	-	37,0
Hmotnost brutto	-	41,5
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil

Chladivo	Typ	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	9,5
Průměr potrubí	Plyn	15,9
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ