

# SF2-200D3

- Vnitřní jednotka – medium voda
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení centrálního ovladače [SCM-30](#)
- Podpora MODBUS RTU
- Volitelně nástěnný ovladač [SWC-61](#)
- Volitelně SF2-DTK podporuje ovládání pomocí napětí 230V – vysoké, střední a nízké otáčky

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	377 / 301 / 226	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	222 / 177 / 133	CFM
<b>Standardní externí statický tlak</b>	-	12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB	Pa
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	2,45 / 2,05 / 1,59	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	0,41 / 0,35 / 0,28	l/h

<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	17,0 / 13,7 / 13,0	kPa
<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	2,68 / 2,24 / 1,83	kW
<b>Topení</b>	Průtok vody	0,45 / 0,38 / 0,33	l/h
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	17,0 / 13,1 / 11,9	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	17,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	12Pa (H/M/L)	39/33/25	dB(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	1	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	3	-

<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	7,0	mm
<b>Vnější rozměry</b>	(š x v x h)	632 x 243 x 482	mm
<b>Rozměry balení</b>	(š x v x h)	698 x 270 x 520	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	14,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	16,0	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
<b>Rozměry připojovacího potrubí</b>	Odtok kondenzátu	ZG3/4	inch