

**SROVNÁNÍ SÉRIÍ**

viz str. 21



viz str. 37

**MONOBLOK**

SÉRIE	YUKON	ONTARIO
Cena	✓	✓
Rozměry	✓	✓
Bivalentní zdroj	✓ (zabudováno 3-9 kW)	✓ (možné přikoupit)
Snímání průtoku	✓	✗
Účinnost	✓	✓
Oběhové čerpadlo	Shimge	WILO/Shinhoo
Hlučnost	✓ (47-57 dB)	✓ (58-61 dB)
Smart grid	✓	✗

viz str. 13



viz str. 29

**SPLIT**

SÉRIE	YUKON	ONTARIO
Cena	✓	✓
Rozměry venkovní	✓	✓
Rozměry vnitřní	✓	✓
Max. délka potrubí	✓ (30 m)	✓ (15-20 m)
Bivalentní zdroj	✓ (3-9 kW)	✓ (3-6 kW)
Snímání průtoku	✓	✗
Účinnost	✓	✓
Oběhové čerpadlo	Shimge	WILO/Shinhoo
Hlučnost - venkovní jednotka	✓ (44-55 dB)	✓ (52-61 dB)
Hlučnost - vnitřní jednotka	✓ (28-32 dB)	✓ (29 dB)
3-cestný ventil	✓ (dodá instalační firma)	✓ (zabudováno)
Smart grid	✓	✗

# SROVNÁNÍ SÉRIÍ



## ALL IN ONE

SÉRIE	YUKON	ONTARIO
Cena	✓	✓
Rozměry venkovní	✓	✓
Rozměry vnitřní	✓	✓
Max. délka potrubí	✓ (30 m)	✓ (15-20 m)
Bivalentní zdroj	✓ (3-9 kW)	✓ (3-6 kW)
Spirála TUV	✗ (ohříváno patronou)	✓ (3 kW)
Snímání průtoku	✓	✗
Účinnost	✓	✓
Oběhové čerpadlo	Shimge	WILO
Hlučnost - venkovní jednotka	✓ (44-55 dB)	✓ (52-61 dB)
Hlučnost - vnitřní jednotka	✓ (27-33 dB)	✓ (29 dB)
3-cestný ventil	✓ (zabudováno)	✓ (zabudováno)
Smart grid	✓	✗
Možnost cirkulace	✓	✗
Kapacita zásobníku	190 l pro 6-10 kW / 240 l pro 12-16 kW	190 l
Provedení zásobníku	nerez	smalt
Váha vnitřní jednotky	✓ (140-157 kg)	✓ (195 kg)
Dotace	dotace na topení i TUV ve všech výkonech	ve výkonech 12-16 není dotace na TUV

- ✓ JEDNOTKA PODPORUJE
- ✓ LEPŠÍ VLASTNOSTI
- ✗ JEDNOTKA NEPODPORUJE