

SDV5-140CA

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 14,0 kW
- Výkon topení 16,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (38–50 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	14,0	kW
Výkon	Topení	16,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	94	W
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	50 / 48 / 46 / 45 / 41 / 39 / 38	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	64 / 62 / 60 / 59 / 55 / 53 / 52	dB(A)
Rozměry netto	Jednotka (š x v x h)	840 x 300 x 840	mm
Rozměry netto	Panel (š x v x h)	950 x 54,5 x 950	mm

Rozměry balení	Jednotka (š x v x h)	955 x 330 x 955	mm
Rozměry balení	Panel (š x v x h)	1035 x 90 x 1035	mm
Hmotnost netto	Jednotka	30,7	kg
Hmotnost netto	Panel	5,0	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	35,8	kg
Hmotnost brutto	Panel	8,0	kg
Škrťící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm

Průměr potrubí	Kondenzát	32	mm
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30	°C