

# SF-350F3

- Vysoká účinnost a tichý provoz
- Horizontální nebo vertikální instalace
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V
- Možnost řízení otáček ventilátoru pomocí 0–10 V
- Možnost řízení 2/3 cestného ventilu
- ON / OFF kontakt
- Alarm kontakt
- Podporuje MODBUS RTU

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	595 / 470 / 340	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	350 / 276 / 200	CFM
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	3,50 / 2,89 / 2,22	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	610 / 510 / 400	l/h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	34,10 / 24,63 / 15,39	kPa

<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	3,50 / 2,87 / 2,19	kW
<b>Topení</b>	Průtok vody	680 / 560 / 430	l/h
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	35,10 / 24,41 / 14,82	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	26 / 17 / 10	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	(H/M/L)	52 / 45 / 37	db(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	2	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	3	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa

<b>Výměník</b>	Průměr	7,94	mm
<b>Vnější rozměry</b>	Jednotka	1240 x 495 x 200	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka	1345 x 595 x 300	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	25,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	32,5	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
<b>Připojovací potrubí</b>	Odvod kondenzátu	18,5	mm