

# SF-400D3

- Vnitřní jednotka
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení na přívod čerstvého vzduch
- Podpora MODBUS RTU skrze ovladač SWC-86A

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	680 / 510 / 340	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	400 / 300 / 200	CFM
<b>Standardní externí statický tlak</b>	-	12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB	Pa
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	4,00 / 3,40 / 2,95	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	688	l/h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	9,7	kPa

<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	6,8/5,9/5,1	kW
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	11,4	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	28,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	12Pa (H/M/L)	37/34/27	dB(A)
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	30Pa (H/M/L)	42/38/31	dB(A)
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	50Pa (H/M/L)	45/41/33	dB(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	2	-

<b>Výměník</b>	Počet řad	3	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	9,52	mm
<b>Vnější rozměry</b>	(š x v x h)	941 x 241 x 522	mm
<b>Rozměry balení</b>	(š x v x h)	990 x 260 x 550	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	21,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	24,0	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
<b>Rozměry připojovacího potrubí</b>	Odtok kondenzátu	R3/4	inch
<b>Objem balení</b>	-	0,142	m3