

# SDV6-DM90

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 9,0 kW
- Výkon topení 10,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (28–39 dB)
- Externí statický tlak až 160 Pa
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	9,0
<b>Výkon</b>	Topení	10,0
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50
<b>Příkon</b>	-	110
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	1420 / 1323 / 1225 / 1128 / 1030 / 9835
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	37 / 36 / 34 / 33 / 31 / 30 / 28
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	59 / 57 / 55 / 53 / 51 / 48 / 46
<b>Externí statický tlak</b>	Nom. (Min–Max)	40 (10-160)
<b>Rozměry netto</b>	š x v x h	1160 x 245 x 770
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	1215 x 305 x 890
<b>Hmotnost netto</b>	-	31,0
<b>Hmotnost brutto</b>	-	34,5
<b>Škrťací prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil

<b>Chladivo</b>	Typ	R410A nebo R32
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	9,5
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	15,9
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	25
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30

### **DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ