

# SDV5-80DA

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 8,0 kW
- Výkon topení 9,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (28–37 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	8,0	kW
<b>Výkon</b>	Topení	9,0	kW
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Příkon</b>	-	110	W
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	1260 / 1180 / 1100 / 1020 / 940 / 860 / 780	m <sup>3</sup> / h
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	37 / 35 / 34 / 33 / 31 / 29 / 28	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	55 / 53 / 52 / 51 / 49 / 47 / 46	dB(A)

<b>Externí statický tlak</b>	Nom. (Min–Max)	20 (10–100)	Pa
<b>Rozměry netto</b>	š x v x h	1230 x 270 x 775	mm
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	1355 x 350 x 795	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	36,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	44,5	kg
<b>Škrťací prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
<b>Jmenovitý tlak</b>	-	4,4 / 2,6	MPa
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A	-
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	9,5	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	15,9	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	25	mm

**Rozsah nastavitelných teplot**

-

17 ~ 30

°C