

SDV5-45CA

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 4,5 kW
- Výkon topení 5,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (28–41 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	4,5	kW
Výkon	Topení	5,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	50	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	521 / 485 / 450 / 409 / 380 / 350 / 314	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	41 / 38 / 35 / 32 / 30 / 29 / 28	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	56 / 53 / 50 / 47 / 45 / 44 / 43	dB(A)
Rozměry netto	Jednotka (š x v x h)	630 x 260 x 570	mm

Rozměry netto	Panel (š x v x h)	647 x 50 x 647	mm
Rozměry balení	Jednotka (š x v x h)	700 x 345 x 660	mm
Rozměry balení	Panel (š x v x h)	715 x 123 x 715	mm
Hmotnost netto	Jednotka	19,2	kg
Hmotnost netto	Panel	2,5	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	24,7	kg
Hmotnost brutto	Panel	4,5	kg
Škrťící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	6,4	mm

Průměr potrubí	Plyn	12,7	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30	°C