

# SDV5-45C1A

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 4,5 kW
- Výkon topení 5,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (35–41 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	4,5	kW
<b>Výkon</b>	Topení	5,0	kW
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Příkon</b>	-	40	W
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	970 / 650 / 920 / 870 / 810 / 780 / 760	m <sup>3</sup> / h
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	41 / 40 / 39 / 38 / 37 / 36 / 35	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	55 / 54 / 53 / 52 / 51 / 50 / 49	dB(A)
<b>Rozměry netto</b>	Jednotka (š x v x h)	1275 x 189 x 450	mm

<b>Rozměry netto</b>	Panel (š x v x h)	1350 x 25 x 505	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka (š x v x h)	1370 x 295 x 505	mm
<b>Rozměry balení</b>	Panel (š x v x h)	1410 x 95 x 560	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	16,1	kg
<b>Hmotnost netto</b>	Panel	4,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	20,4	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Panel	5,4	kg
<b>Škrtící prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
<b>Jmenovitý tlak</b>	-	4,4 / 2,6	MPa
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A	-
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	6,4	mm

<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	12,7	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	32	mm
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30	°C