

# SF-600HM2

- Nový stylový plochý displej
- Digitalní LED displej
- Snadná instalace
- Vestavěný 3-cestný elektromagnetický ventil
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Automatické směrování lamel
- Podporuje Modbus RTU
- Dálkový ovladač R05

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	979 / 849 / 717	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	575 / 499 / 421	CFM
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	4,87 / 4,26 / 3,79	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	0,85 / 0,72 / 0,65	m3 / h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	50,7 / 39,5 / 33,7	kPa
<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	6,31 / 5,57 / 4,77	kW

<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	51,7 / 36,3 / 30,3	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	38,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	(H/M/L)	44 / 40 / 35	db(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Tangenciální	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	1	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	2	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	7,0	mm
<b>Vnější rozměry</b>	(š x v x h)	1072 x 315 x 230	mm

<b>Rozměry balení</b>	(š x v x h)	1180 x 415 x 315	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	14,9	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	18,6	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
<b>Připojovací potrubí</b>	Odvod kondenzátu	20	mm