

SDV4-252EA3P

- Topí i chladí současně
- Výkon chlazení 25,2kW
- Výkon topení 27,0kW
- Vnitřní jednotky jsou samostatné produkty

Napájení	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Výkon	Chlazení	25,2	kW
Příkon	Chlazení	5,73	kW
EER	-	4,40	kW / kW
Výkon	Topení	27,0	kW
Příkon	Topení	6,00	kW
COP	-	4,50	kW / kW
Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 5 ~ 48	°C

Rozsah provozních teplot	Topení	- 20 ~ 24	°C
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	57	dB(A)
Průtok vzduchu	-	12000	m ³ / h
Hmotnost netto	-	255,0	kg
Hmotnost brutto	-	273,0	kg
Rozměry netto	š x v x h	1250 x 1615 x 765	mm
Rozměry balení	š x v x h	1310 x 1790 x 825	mm
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	13	pcs
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 10,0 / 20,88	type / kg / t
Výškový rozdíl jednotek	Nad (nahore) / pod (dole)	70 / 110	m
Skutečná délka potrubí	-	175	m

Ekvivalentní délka potrubí	-	200	m
Celková délka potrubí	-	1000	m