

SF-500F3

- Vysoká účinnost a tichý provoz
- Horizontální nebo vertikální instalace
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V
- Možnost řízení otáček ventilátoru pomocí 0–10 V
- Možnost řízení 2/3 cestného ventilu
- ON / OFF kontakt
- Alarm kontakt
- Podporuje MODBUS RTU

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	790 / 580 / 410	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	465 / 341 / 241	CFM
Chlazení	Výkon (H/M/L)	4,30 / 3,48 / 2,71	kW
Chlazení	Průtok vody	770 / 730 / 620	l/h
Chlazení	Tlaková ztráta	54,20 / 36,22 / 22,78	kPa

Topení	Výkon (H/M/L)	4,30 / 3,43 / 2,60	kW
Topení	Průtok vody	850 / 810 / 680	l/h
Topení	Tlaková ztráta	54,30 / 36,87 / 22,32	kPa
Napájení	Příkon	50 / 25 / 14	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	(H/M/L)	59 / 52 / 43	db(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	2	-
Výměník	Počet řad	3	-
Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa

Výměník	Průměr	7,94	mm
Vnější rozměry	Jednotka	1240 x 495 x 200	mm
Rozměry balení	Jednotka	1345 x 595 x 300	mm
Hmotnost netto	Jednotka	25,5	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	32,5	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
Připojovací potrubí	Odvod kondenzátu	18,5	mm